

BARVY-LAKY

K O M P L E T

s námi to všem natřete

ProHB odmašťovadlo

ProHB odmašťovač - účinný bezoplachový primer s fosfatizačním a odmašťujícím účinkem hlavně na čerstvě pozinkované a zrelé plochy. Chemicky zastavuje korozi a chrání povrch před korozí, výrazně prodlužuje životnost barev, myje a odmašťuje, odstraňuje oxidaci hliníku, bez zápachu, je ekonomický – ředí se až 1:10, bezpečný produkt - ekologický a biologicky odbouratelný.

Vydatnost: 30 - 200 m² z 1 litru dle naředění, podkladu a způsobu aplikace.
Balení: 1 litr.

ProHB základ

ProHB základ - syntetická antikorozi základní barva S 2000. Používá se k základním nátěrům kovových a dřevěných podkladů. Nanášení: štětcem, válečkem, stříkáním, stříkáním airless.

Vydatnost: až 15 m² z 1 litru v jedné vrstvě.
Ředění: S 6001 - stříkání, S 6006 - štětec, váleček.
Odstíny: 0100 - bílá, 0110 - šedá, 0840 - červenohnědá.
Balení: 0,6 litru, 4 litry.

ProHB email

ProHB email - vrchní univerzální lesklý syntetický email S 2013, vhodný do venkovního i vnitřního prostředí. Má výborný rozliv a rychlé zasychání. Používá se k vrchním nátěrům kovových a dřevěných podkladů, které jsou opatřeny vhodným základním nátěrem.

Nanášení: štětcem, válečkem, stříkáním, stříkáním airless.
Vydatnost: až 15 m² z 1 litru v jedné vrstvě.
Ředění: S 6001 - stříkání, S 6006 - štětec, váleček.
Odstíny: 20 odstínů dle vzorkovnice ČSN. Balení: 0,6 litru, 4 litry.

ProHB lazura

ProHB lazura - lazurovací lak syntetický slabovrstvý S 1023, pro venkovní a vnitřní prostředí. Obsahuje přírodní vosky a oleje, má vysokou odolnost proti UV záření, chrání proti houbám a plísním, nestékavý. Barevné odstíny mají vysokou světlostálost.

Nanášení: štětcem, válečkem, stříkáním.
Vydatnost: až 15 m² z 1 litru v jedné vrstvě.
Ředění: S 6006.
Odstíny: bezbarvý, kaštan, ořech, palisandr, teak, pinie, dub, mahagon, eben.
Balení: 0,6 litru, 2,5 litru, 10 litrů.

ProHB beton

ProHB beton - syntetický polomatný nátěr KH13B, vhodný pro nátěry středně zatěžovaných betonových ploch v široké odstínové škále.

Nanášení: štětcem, válečkem.
Vydatnost: 8 m² z 1 kg nátěru v jedné vrstvě.
Ředění: S 6006.
Odstíny: dle vzorkovnice RAL.
Balení: 1 kg, 5 kg, 10 kg.

www.barvykomplet.cz