

CleanMatic 603H

Univerzální mycí stroj pro čištění technologií a hal
při chovu drůbeže a jiných hospodářských zvířat



Zařízení je vybaveno vlastním agregátem na vysokotlakou vodu poháněným hydraulickým systémem nosiče. Díky nádrži s efektivním objemem 600l je CleanMatic plně mobilní, bez nutnosti připojení na externí zdroj vody. Ramena stroje je možné na paralelogramech nastavovat do různých poloh a tím stroj efektivně přizpůsobit pro mytí stěn, stropů, podlah i technologických linek.

Klíčové vlastnosti

- Mycí trysky jsou rozděleny do třech samostatně spustitelných sekcí.
- Každá jednotlivá tryska dosahuje výkonu běžného vysokotlakého čističe.
- Trysky lze natáčet v příčné ose v úhlu $\pm 30^\circ$.
- Upínání pro standardní paletizační vidle.
- Stroj je vhodný k montáži na smykové nakladače, traktory i teleskopické manipulátory.
- Rám stroje je vyroben z nerezové oceli.
- Hydraulické čerpadlo je vybaveno přetlakovým ventilem a regulátorem průtoku.
- Nádrž o objemu 600 l je osazena filtrem pro separaci nečistot.
- Hydraulické komponenty v pozinkovém nebo nerezovém provedení

CleanMatic 603H



Technické specifikace

Model	CleanMatic 603H
Pracovní záběr – mytí stěn	140 cm
Pracovní záběr – mytí podlah	120 cm
Počet mycích sekcí – počet trysek	3 sekce – 12ks
Počet současně běžících trysek	4ks
Pracovní výkon vodního čerpadla	50l/min – 220bar
Pracovní výkon samostatné trysky	12,5l/min – 220bar
Objem nádrže	600l
Požadovaný výkon hydrauliky	Min. 70l/min – 210bar
Úhel natočení trysek	± 30°
Úhel otáčení trysek kolem osy	300°

Nastavení čistících ramen

