

SAMOREGULAČNÍ TOPNÉ KABELY HEAT TRACE

Ceny bez DPH

Freezstop Micro - FSM

Referenční teplota: + 5°C
 Provozní teplota: do 65°C
 Barva: zelená
 Použití: ohřev potrubí, technologie
 Schválení do výbuchu: Ano



11FSM2-CT	11W/m	249 Kč
17FSM2-CT	17W/m	259 Kč

Freezstop Lite - FSLe


Referenční teplota: + 5°C
 Provozní teplota: do 85°C
 Barva: černá
 Použití: ohřev potrubí, technologie, vyhřívání žlabů a svodů
 Schválení do výbuchu: Ano



31FSLe2-CT	31W/m	299 Kč
12FSLe2-CT	12W/m	(dodání na dotaz) 259 Kč
17FSLe2-CT	17W/m	(dodání na dotaz) 269 Kč

Freezstop REGULAR - FSR

Referenční teplota: + 10°C
 Provozní teplota: do 85°C
 Barva: modrá
 Použití: ohřev potrubí, technologie
 Schválení do výbuchu: Ano



25FSR2-CT	25W/m	339 Kč
40FSR2-CT	40W/m	(dodání na dotaz) 359 Kč

G Trace

Referenční teplota: + 0°C
 Provozní teplota: do 85°C
 Barva: černá
 Použití: ohřev potrubí, vyhřívání svodů
 Schválení do výbuchu: Ano



GTE	18W/m	289 Kč
------------	-------	--------

Hotwat

Barva: černá
 Použití: ohřev potrubí, technologie, vyhřívání žlabů
 Schválení do výbuchu: Ano



HWR Regular-T	teplota vody 50-60°C	(dodání na dotaz) 399 Kč
HWP Plus-T	teplota vody 45-70°C	(dodání na dotaz) 499 Kč

* Pozn.: topné kabely do korozivních prostředí jsou k dodání na dotaz.